

# Kupfer Slim Patchkabel EDV swissmade

RJ45-PATCHKABEL, Ultraflex, CAT. 6<sub>A</sub>, GESCHIRMT, LSZH



## PRODUKTINFORMATIONEN

ARTIKEL-NR: SLIMK6A\_1.000/\_2

### BESCHREIBUNG

Patchkabel zur Verkabelung von Netzwerken. Einsetzbar im Tertiär-, aber auch im Sekundärbereich. Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T, CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP- PMD 125 Mbits/s, Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie. Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) und frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei), RoHS-konform.

Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben und Knickschutzfarben - dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen durch visuelle Trennung der verschiedenen Dienste. Standardsortiment von 0.50 m bis 50.00 m Kundenspezifische Anpassungen (Zwischenlängen, Knickschutzfarbe, Beschriftungsetikett) sind kurzfristig lieferbar.

### ANWENDBARE NORMEN

IEC 61156-5  
ISO/IEC 11801  
EN 50173

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kabeltyp Slimflex 4P, U/FTP geschirmt  
Innenleiter: AWG32/7, E-Kupfer-Litze blank  
Adern lagenverseilt, PE-Adersolation, Aluminium-Verbundfolie je Paar  
Folienschirm um Paare mit Beilaufitze blank,  
Mantel: LSZH halogenfrei, Farbe wählbar  
Aussendurchmesser: 3.9mm  
Steckertyp: RJ45 kurz, Cat.6<sub>A</sub> mit Tülle CTK, Farbe wählbar  
Belegung nach EIA/TIA 568 A/B