

GOT2000 Wide



HMI à écran large pour afficher plus d'informations

Les pupitres opérateurs de la série GOT2000 avec écran large ont été conçus pour afficher plus de détails sur le processus de production que les HMI GOT2000 normaux, grâce à l'écran 16:9. Ceci est avantageux pour les applications où beaucoup de données doivent s'afficher à l'écran de l'HMI ou lorsque des touches de commande supplémentaires sont nécessaires.

Le GT2107 dispose d'un large écran LCD TFT de 7" avec 65536 couleurs, une résolution de 800 x 480 pixels et 15 Mo de mémoire interne. Le GT2107 est livré par défaut avec interfaces Ethernet, USB, RS232, RS422/485 et un emplacement pour carte SD.

Le GT2507-W et le GT2510-W disposent d'un écran large LCD TFT de 7" et 10" avec 65536 couleurs, une résolution de 800 x 480 et 1280x800 pixels et jusqu'à 128 Mo de mémoire interne. Ces GOT sont livrés par défaut avec 2 ports Ethernet ainsi qu'interfaces USB, RS232, RS422/485 et emplacement pour carte SD.

Fonctions spéciales

- Débogage
- Affichage des documents
- Accès distant au GOT (serveur VNC)
- GOT Mobile – Fonction serveur web
- Email
- Interface MES

- Serveur/client FTP
- Journal des opérations
- Enregistrement des données
- Multicanal
- Mode transparent
- Authentification de l'opérateur
- Sauvegarde/Restauration
- MELSEC-FX List Editor
- Affichage du programme séquentiel
- Alarme système
- Traitement général de l'alarme
- Utilisation distante d'un PC (Ethernet)
- Enregistrement des données
- Diagnostic machine
- Diagnostic de durée de vie du servoamplificateur
- Fonction One Touch Tuning
- Fonction de surveillance du servoamplificateur
- Surveillance de puissance
- Fonction d'affichage d'alarme
- Fonction de surveillance de modules spéciaux
- Fonction de surveillance R/Q Motion
- Fonction de surveillance Motion SFC
- Fonction d'affichage des données de journal
- Fonction de visualisation du système
- Liste des données de recettes
- Masques d'écran GOT

Spécifications		GT2107-WTSD	GT2507-WTSD	GT2510-WXTSD
Unité d'affichage	Type	7", TFT, 65536 couleurs	7", TFT, LCD, 65536 couleurs	10,1", TFT, LCD, 65536 couleurs
	Résolution (pixels)	800x480	800x480	1280x800
Alimentation		24 V CC		
Capacité mémoire	(ROM)	15 Mo	32 Mo	
Carte mémoire		1 (carte SD)		
Clavier		Panneau tactile		
Touches de fonction		Touches tactiles		
Voyants LED		—		
Interfaces		Ethernet, RS232, RS422/485, USB	1 (Alimentation) Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485, USB, logement de carte SD	
Aptitude multimédia		—		
Sortie audio		Sortie audio		
Horloge en temps réel		Intégrée		
Possibilités de communication réseau		Ethernet, RS232, RS422/485	Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus®, RS232, RS422/485, A-Bus, Q-Bus, MELSECNET/10/H	
Interface d'extension (communication/option)		—		
Niveau de protection (face avant)		IP67 ^①		
Dimensions (lxhxp)	mm	189x142x48	189x142x48	252x194x48
Poids	kg	0,7	0,75	1,2
Référence de commande		Réf. 311489	313825	313793
Accessoires		Logiciel de programmation (se trouve à la page 68), câbles et adaptateurs d'interface (se trouvent à la page 39).		

① L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements où se trouvent des brouillards ou des éclaboussures d'huile ni des substances chimiques pendant une période prolongée.