


GT23



Modèles économiques de la classe moyenne

Les pupitres opérateurs de la série GT23 disposent d'écrans LCD TFT avec 65 K couleurs. Ces derniers sont disponibles en 8,4" et 10,4" avec une résolution VGA et 9 Mo de mémoire interne.

Tous les appareils sont dotés de ports Ethernet, USB, RS232 et RS422/485 ainsi que d'un lecteur de carte SD.

Fonctions spéciales

- Serveur/client FTP
- Journal des opérations
- Enregistrement des données
- Multicanal
- Mode transparent
- Authentification de l'opérateur
- Sauvegarde/Restauration
- MELSEC-FX List Editor
- Alarme système
- Traitement général de l'alarme
- Masques d'écran GOT

Spécifications		GT2308-VTBA GT2308-VTBD	GT2310-VTBA GT2310-VTBD
Unité d'affichage	Type	8,4", TFT, LCD, 65536 couleurs	10,4", TFT, LCD, 65536 couleurs
	Résolution (pixels)	640x480	
Alimentation	Type A	100 à 240 V AC	
	Type D	24 V CC	
Capacité mémoire	(ROM)	9 Mo	
	(RAM)	9 Mo	
Carte mémoire		1 (carte SD)	
Clavier		Panneau tactile	
Touches de fonction		Touches tactiles	
Indicateurs DEL		1 (Alimentation)	
Interfaces		Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485, USB, logement de carte SD	
Aptitude multimédia		—	
Horloge en temps réel		Intégrée	
Possibilités de communication réseau		Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485	
Interface d'extension (communication/option)		—	
Niveau de protection (face avant)		IP67 ①	
Dimensions (lxhxp)	mm	241x194x56	303x218x56
Poids	kg	1,5	1,9
Référence de commande	Réf.	270570 270571	270568 270569
	Accessoires	Logiciel de programmation (se trouve à la page 68), câbles et adaptateurs d'interface (se trouvent à la page 39).	

① L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements où se trouvent des brouillards ou des éclaboussures d'huile ni des substances chimiques pendant une période prolongée.