


Rohr Edelstahl feingeschliffen	Griff Aluminium schwarz pulverbeschichtet
Tube of stainless steel fine ground	Tube of aluminium black powder coated
Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.

A*	L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
300	455	FG6-20.300.37	FG6-20.300.54

* Andere Griff­längen auf Anfrage / Other handle lengths on request

Technische Daten / Technical data


Not-Halt
(2 Öffner + 1 Schließer)
Emergency stop
(2 NC + 1 NO contacts)



Schaltspannung
Switching voltage

24 V DC
10 mA

Montageöffnung
Mounting cutout



Griffserie FG6

Werkstoff und Oberfläche:
Rohr $\varnothing 30 \times 1,5$ mm aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301; feingeschliffen oder Aluminium schwarz pulverbeschichtet. Rohrhalter und Rohrkappen aus Polyamid PA 6, schwarz mit Feinstruktur.

Funktionselement:
Not-Halt mit 2 Öffnern und 1 Schließer.

Anschluss:
Anschlussleitung 5 m aus dem Rohrhalter herausgeführt.

Schutzart:
IP 65

Hinweis:
Beliebige Griff­längen und Oberflächen auf Anfrage.

Handle series FG6

Material and surface:
Tube $\varnothing 30 \times 1.5$ mm made of stainless steel, material no. 1.4301; fine ground or aluminium black powder coated. Tube holder and cap made of polyamide PA 6, black with fine structure.

Function element:
Emergency stop with 2 NC and 1 NO contacts.

Connecting:
Connecting cable 5 m lead out of the tube holder.

Protection class:
IP 65

Note:
Any other handle lengths and surfaces available on request.



Tür-Zuhaltung s. S. 304–305.
Door solenoid tumbler see page 304–305.