



Datenblatt ELST 3308 RV KH - ELST 3308 RV KH

Industrial Connectors:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M8 (Archiv):mit Rast- oder Schraubverriegelung:Gerätestecker Einpressmontage/Sensorrohr:ELST 3308 RV KH	
Name	ELST 3308 RV KH
	
	Gerätestecker für M8-Sensoren, Rast- oder Schraubverriegelung, Rohr-Einpressmontage, Metallgehäuse, kurze Bauform
Lieferinformationen	
PDF erstellt am	08-10-2010
Lieferstatus	nicht mehr bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Gerätestecker für M8-Sensoren, Rast- oder Schraubverriegelung, Rohr-Einpressmontage, Metallgehäuse, kurze Bauform
Typ	ELST 3308 RV KH
Bestell-Nr.	933 392-001
Kontaktart	Stift
Polzahl	3
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallic
Technische Daten	
Stiftdurchmesser	1 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 60 V
Bemessungsstrom	3 A
Anschlußart	löten, Hohlstifte
Anschließbare Leitungen	max. 0,25 mm ²
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA transparent
Gehäusematerial	Cu ZN/Ni
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Kontaktträger	94 V-2
Zulassungen	
UL	UL
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück



Industrial Connectors:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M8 (Archiv):mit Rast- oder Schraubverriegelung:Gerätestecker Einpressmontage/Sensorrohr:ELST 3308 RV KH

Bilder

Zeichnung

