




Datenblatt ELWIKA 4012 PG9 - ELWIKA 4012 PG9

Industrial Connectors:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M12 / M12 push-pull (Archiv):mit Schraubverriegelung:Leitungsdose, konfektionierbar, abgewinkelt:ELWIKA 4012 PG9

Name	ELWIKA 4012 PG9
	
	Leitungsdose abgewinkelt, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Lieferinformationen	
PDF erstellt am	28-09-2010
Lieferstatus	nicht mehr bestellbar
Produktbeschreibung	
Description	Leitungsdose abgewinkelt, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Typ	ELWIKA 4012 PG9
Bestell-Nr.	933 174-100
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	4
Leitungsverschraubung	PG 9
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	schwarz
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	4 A
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	Durchmesser 6 mm bis 8 mm, max. 0,75 mm ²
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Überwurfmuttermaterial	Zn Al/Ni
Dichtung	NBR
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-2
Kontaktträger	94 V-2
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Verschlusschraube M12 VS, Bestell-Nr. 734 209-100



Industrial Connectors:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M12 / M12 push-pull (Archiv):mit Schraubverriegelung;Leitungsdose, konfektionierbar, abgewinkelt:ELWIKA 4012 PG9

Bilder

Zeichnung

