

# TKPM-W-5


Anschlusskabel  
 Connection cable  
 Câble de raccordement



di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.de · www.di-soric.com



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder / Mounting free space from upper edge of plug connector / Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur  
 2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP / LED (2x) only with TKHM-W- ... / LP / LED (2x) uniquement pour TKHM-W- ... / LP mm



BK : schwarz / black / noir  
 BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Stand 15.09.21, Änderungen vorbehalten  
 As of 09/15/21, subject to change  
 État 15.09.21, sous réserve de modifications



| Technische Daten            | Technical data                       | Caractéristiques techniques            | +20°C, 24 V DC   |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Bauform                     | Design                               | Conception                             | gewinkelt / offenes Kabelende / Angled / open cable end / Extrémité de câble angulaire/ouverte |
| Kabellänge                  | Cable length                         | Longueur de câble                      | 5.000 mm   |
| Betriebsspannung            | Service voltage                      | Tension de service                     | < 60 V AC/DC   |
| Besonderheiten              | Characteristics                      | Particularités                         | Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique  |
| Material                    | Material                             | Matériau                               | Kabel, Stecker, PVC, PVC / Cable, Connector, PVC, PVC / Câble, Connecteur, PVC, PVC            |
| Umgebungstemperatur Betrieb | Ambient temperature during operation | Température ambiante de fonctionnement | -5 ... +80 °C  |
| Schutzart                   | Protection type                      | Indice de protection                   | IP 67  |
| Anschluss                   | Connection                           | Raccordement                           | Buchse, M8, 3-polig / Socket, M8, 3-pin / Connecteur femelle, M8, 3 pôles                      |

| Sicherheitshinweise   | Safety instructions  | Consignes de sécurité  |
|---|--|--|
| <b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b><br>WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden! | <b>General safety notice</b><br>WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed! | <b>Consigne de sécurité générale</b><br>AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme ! |

# TKPM-W-5

## 连接电缆




di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.de · www.di-soric.com

203502




版本 21.09.15, 保留变更权



1) 从插接件上边缘算起的装配空隙

2) LED (2x) 仅限 TKHM-W- ... / LP

mm



BK : 黑色  
 BN : 棕色

BU : 蓝色

### 技术数据

型式

电缆长度

工作电压

特点

材料

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

弯型 / 裸露的电缆端部

5.000 mm

< 60 V AC/DC

金属螺母

电缆, 插头, PVC, PVC

-5 ... +80 °C

IP 67

插口, M8, 3 针

### 安全提示



#### 一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！