



203528

TKPM-Z-10/4

Anschlusskabel

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion													
													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		< 60 V AC/DC	
Länge		10.000 mm	
Durchmesser		Ø 4,8 mm (Durchmesser)	
Gewinde		M8 x 1	
Material		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC (Kabel)</li> <li>■ PVC (Stecker)</li> </ul>	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Bauform		gerade / offenes Kabelende	
Besonderheiten		Metallmutter	
LED Anzeige		Nein	
Umgebungstemperatur Betrieb		-5 ... +80 °C (bewegt, fest)	
Schutzart		IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm)	
Anschluss		Buchse, M8, 4-polig	
Querschnitt		0,25 x 0,25 mm (4 x)	
Weitere Informationen / Zubehör		<a href="https://www.di-soric.com/203528">https://www.di-soric.com/203528</a>	