




**204656**  
**MZET 9-25 PSL**  
**Détecteur pour vérins**

- Montage possible par le haut
- Construction compacte
- Entièrement électronique, résistant aux vibrations
- Reproductibilité élevée



Fonction													
													<b>CE</b>

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	100 mA, Avec protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Rainure pour vérins	Rainure en T, Pour insertion dans la rainure par le dessus
Fixation	Excentrique
Matériau du boîtier	Plastique (PA)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Excentrique de fixation)</li> <li>■ Acier inoxydable (Excentrique de fixation)</li> <li>■ PUR (Câble)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Sortie de commutation	pnp, NO, Avec protection contre les court-circuits
Chute de tension (max.)	2,5 V
Reproductibilité	0,2 mm
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Fréquence de commutation	10.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m

**Plus d'informations/d'accessoires**      <https://www.di-soric.com/204656>