


## 回氣。 213813 海境 SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8 回路 Signalsäule

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich







PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	White LED	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Not Connected	Red

Funktion																
														CE	UK	X

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC						
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)						
Eigenstromaufnahme	185 mA (24 V DC)						
Leistung	4,4 W (24 V)						
Verpolschutz	ja						
Leuchtfläche	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)						
Abmessungen Leuchtenkörper (Ø x H)	Ø 50,6 x 259 mm						
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)						
Material	Polycarbonat (Diffusor)						
Gewicht	350 g						
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung						
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe						
Modell	Signalsäule						
Farbauswahl	Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß						
Anzahl Ein-/Ausgänge	5/0						
Pegel (Hi/Lo) Eingänge	24V / OV						
Farbe	Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß						
Schwingbeanspruchung	10 55 Hz / 0,35 mm						
Umgebungstemperatur Betrieb	0 +50 °C						
Schutzart	IP 65						
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig						
Anschlusskabel	VK /8-SB						





Weitere Informationen / Zubehör

https://www.di-soric.com/213813