



Datenblatt G 4 A 5 M grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsstecker:G 4 A 5 M grau/grey	
Name	G 4 A 5 M grau/grey
	
	Aufbaustecker mit Flansch, für gedruckte Schaltungen, mit Lötkontakten
Lieferinformationen	
PDF erstellt am	16-11-2010
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Aufbaustecker mit Flansch, für gedruckte Schaltungen, mit Lötkontakten
Typ	G 4 A 5 M grau/grey
Bestell-Nr.	932 092-106
Kontaktart	Messerkontakte
Polzahl	4
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	grau
Technische Daten	
Stiftabmessung	2,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	löten (Lötspieße für gedruckte Schaltungen)
Gehäusebefestigung	Schrauben
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Aufbaustecker
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 4 W 1 F grau, G 4 KW 1 F 2m; Flachdichtung G 30 E-2, Bestell-Nr. 733 415-002



Industrial Connectors: Rechteck-Steckverbinder G-Serie: Leitungsstecker: G 4 A 5 M grau/grey

Bilder

Zeichnung

