



Datenblatt STASEI 3 N grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Einbaustecker:STASEI 3 N grau/grey

Name	STASEI 3 N grau/grey
	
	Einbaustecker, Dichtung lose beigelegt
Lieferinformationen	
PDF erstellt am	01-11-2010
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Einbaustecker, Dichtung lose beigelegt
Typ	STASEI 3 N grau/grey
Bestell-Nr.	932 145-106
Kontaktart	Stift
Polzahl	3 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Gehäusefarbe	grau
Kontaktträgerfarbe	schwarz
Technische Daten	
Stiftdurchmesser	2 mm
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 16 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	schrauben
Gehäusebefestigung	Schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	UL 94 HB
Kontaktträger	UL 94 V-0
Zulassungen	
UL	UL
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-001



Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Einbaustecker:STASEI 3 N grau/grey

Bilder

Zeichnung

